



ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)





Описание продукта

OPTIC MINI – расширение семейства светильников OPTIC, профильных светильников с оптикой Dark Light. OPTIC MINI – подвесные, накладные и встраиваемые светильники в утонченном корпусе. Сечение профиля составляет: 35 мм (ширина световой части) x 94 мм (высота).

OPTIC MINI оснащены линзами с обобщенным показателем $UGR < 19$. Оптика с функцией Dark Light решает задачи интерьерного освещения, устраняя слепящий эффект, что важно при создании сцен локальной подсветки, при низком расположении светильников, для особых задач освещения, например, комфортного освещения рабочего стола.

Светильники OPTIC MINI могут использоваться совместно со светильниками INI LED 10, так как имеют аналогичную ширину световой части – 35 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм)
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	137 , 270 , 403
Ширина, мм	34
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 20 , 30
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз



ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	15, 50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Dark Light , Компактные габариты
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Встраиваемые , Накладные , Подвесные

ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)





ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 6

ОПТИК МИНИ АКУСТИК
(OPTIC MINI ACOUSTIC)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 6

ДЭКСЭР (DEXER)



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)