





САЙКЛ (CYCLE)





Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник CYCLE. Модельный ряд представлен тремя вариантами исполнения корпуса с одинаковой и разными размерами внутреннего и внешнего диаметра корпуса светильника. Каждая модель представлена в нескольких размерах. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Дополнительно, внутренняя поверхность корпуса светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро и медь), что позволяет придать ему еще более изящный и интересный облик. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение офисов, частных объектов; магазинов, торговых и бизнес центров; освещение отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений, освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; подсветка обособленных зон.

МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью круглого драйвер бокса и комплекта системы кангового подвеса. Удобное и надежное крепление позволяет

закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети с помощью безвинтовых контактных зажимов.

КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер располагается вне корпуса светильника в круглом, декоративном драйвер боксе. В качестве источника света – LED плата. Рассеиватель из экструдированного поликарбоната с коэффициентом рассеивания 80%. Доступны три варианта корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;


САЙКЛ (CYCLE)

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- производство RGB-версии светильников.

САЙКЛ (CYCLE)

САЙКЛ (CYCLE)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	48
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Тип корпуса	CYCLE 1, CYCLE 2, CYCLE 3
Цвет корпуса внутренний	Золото поталь, Медь поталь, Серебро поталь

САЙКЛ (CYCLE)





САЙКЛ (CYCLE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 353

ХУП (НООР!)



Товаров в серии: 111

ХУП II (НООР II)



Товаров в серии: 32

ХУП 50 МОСС (НООР! 50
MOSS)



Товаров в серии: 8

ХУП СИСТЕМ (НООР
SYSTEM)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 6

ДЭКСЭР (DEXER)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)

САЙКЛ (CYCLE)