



ПЭНДО (PENDO)





Описание продукта

Светильники PENDO имеют форму шестиугольника. Эта серия светильников сочетает в себе энергоэффективность и эстетичный современный дизайн. Особенно стоит отметить широкие возможности светильников PENDO в создании дизайнерских световых композиций. Возможности потолочного и настенного монтажа значительно расширяет сферу применения светильников. PENDO обеспечивают высокую степень комфорта и равномерность освещения. Светильники разработаны и производятся в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение различных общественных и коммерческих объектов; медицинских и общеобразовательных учреждений; ресепшен и переговорных комнат в офисах,

помещений деловых и административных центров, фитнес-клубов, салонов красоты; световое зонирование; формирование уровня декоративного потолка.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника PENDO выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ПЭНДО (PENDO)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием (от 0 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android);

- Использование в качестве дополнительного материала рассеивателя перфорированной пленки или призматического стекла - для создания экранирующего эффекта: при сохранении интенсивности светового потока освещение становится еще более мягким и комфортным;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом Darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ПЭНДО (PENDO)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх , Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ПЭНДО (PENDO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

ПЭНДО (PENDO)





ПЭНДО (PENDO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

НЭЛЛА (NELLA)



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 2

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ПЭНДО (PENDO)